

Snom M25 - DECT Mobilteil



Schnurloses DECT-Erweiterungshandgerät inkl. Ladeschale für Snom M700 und M300W

Das M25 DECT-Mobilteil ist zum professionellen Einsatz bestimmt und bietet ein hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis für ein belastbares, funktionsstarkes und qualitativ hochwertiges Gerät. Das kompakte, zuverlässige und komfortable Gerät verwendet austauschbare und wieder aufladbare AAA- Akkus für bis zu 75 Std. Stand-By und 7 Std. Gesprächszeit.

Für den Bedienkomfort sorgt die innovative und moderne Benutzeroberfläche mit einer effektiven und intuitiven Navigation durch sämtliche Menüs. Dieses Mobilteil lässt sich sowohl in einer Multizell-Lösung für nahtlose Gesprächsübergabe mit bis zu 40 M700 Basisstationen und 200 Mobilteilen als auch mit einer einzelnen M300 Basisstation mit bis zu 20 Mobilteilen betreiben.



Features:

- TFT Farb-LCD
- Konfigurierbare LED Anzeige
- Stand-by-Zeit: Ca. 75 Stunden
- Komfortable und intuitive Menüstruktur
- Gesprächszeit: Ca. 7 Stunden

Spezifikationen:

Hardware:

- TFT Farb-LCD 1,44", 128 x 128 Pixels
- 3,5 mm Standardanschluss für schnurgebundene Headsets
- Freisprechfunktion
- Standby-Zeit: Ca. 75 Stunden und
- Gesprächszeit: Ca. 7 Stunden
- 2 x AAA Akkus
- LED für wartende Nachrichten
- Anruflisten (alle, verpasste, empfangene, Anrufe, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt
- Halten
- Makeln
- Gesprächs-Weiterleitung
- Anrufumleitung
- Konferenzschaltung
- Tastatursperre
- Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)

Firmware:

- Features
 - Anruflisten (alle, verpasste, empfangene, Anrufe, gewählte Nummern)
 - Telefonverzeichnis mit 50 Einträgen (M25)
 - Globales Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale Verzeichnis der Basisstation oder auf externes Verzeichnis via LDAP)
 - Unterstützung vieler Sprachen
 - Kompatibel mit M300 und M700 Basisstation
 - Drahtlose Software-Aktualisierung
- Telefonfunktion
 - Anruferkennung
 - Anklopfen
 - Automatische Rufannahme
- Audio, DECT
 - Codecs: G722 (wideband); G726
 - Auswahl an Klingeltönen (M25)

Spezifikationen:

- Benutzeroberfläche
 - 21 Tasten inklusive Navigation (M25)
 - Konfigurierbare LED Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand.
 - Komfortable und intuitive Menüstruktur
 - Lokalisierung (Sprache, Uhrzeit, Wählton)
- Sicherheit
 - DECT Verschlüsselung
- Hardware Spezifikationen

- Maße: ca. 134 x 42 x 23 mm
- Eingangsspannung der Ladeschale: 5V
- Unterstützung für Hörgeräte (HAC)
- Umgebungsbedingungen
 - Betriebstemperatur: 0° bis +40° C
 - Nichtbetrieb: -10° bis +45° C
 - Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht-kondensierend)
- Im Lieferumfang enthalten
 - M25 Mobilteil mit 2x AAA Akkus
 - M25 Ladeschale mit fest verbundenem Netzteil
 - Sicherheitshinweise
 - Color: black
 - Farbe: Schwarz
 - Produktnummern EU 00003987; US 00003988; AU 00004160
- Konformität
 - EN 301406 (TBR6)
 - IEC60950 -1 (Safety)
 - CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
 - EN 301489 (EMC, ESD)
 - RF (EMF, SAR)
 - FCC part 15D, conducted & radiated
 - FCC part 15B
 - RSS213