

SNOM MeetingPoint



Teilen Sie Ihre Vision!

Das erste VoIP Konferenztelefon von Snom, das Snom MeetingPoint, ist die ideale Ergänzung für alle, die häufig standortübergreifende Absprachen treffen müssen. Mit dem MeetingPoint können Sie insgesamt fünf externe Teilnehmer an unterschiedlichen Standorten weltweit an Ihrer Besprechung teilnehmen lassen – ohne teure Extrakosten für Reisen oder langwierige Mailabsprachen. Schonen Sie Ihren Reiseetat und unsere Umwelt!

Dabei sorgt das Konferenztelefon selbstverständlich für den Komfort, den Sie von Snom erwarten: bis zu vier externen Teilnehmer, LDAP, Kontaktlisten, exzellenter Klang durch OmniSound® 2.0 und vieles mehr!



Das Snom MeetingPoint eignet sich perfekt für mittlere bis große Konferenzräume. Dank der zuverlässigen Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche und seiner exzellenten Tonqualität können Sie Ihre Telefonkonferenzen auch in großen Gesprächsrunden bis zu 10 Personen ohne Probleme in der Sprachverständlichkeit führen. Drei Lautsprecher, ausgestattet mit Full Duplex Breitbandaudio (G.722), sorgen für den ausgewogenen, vollen Klang, den Snom-Kunden auch vom Snom-Telefonhörer kennen. Die integrierten Spezialmikrofone sorgen dafür, dass Ihre Gesprächspartner denken, Sie säßen im Nachbarbüro – und nicht auf der anderen Seite der Welt!

Das Snom MeetingPoint fügt sich ideal in ihre VoIP Infrastruktur ein und sein formschönes Design macht es zu einem dezenten Blickfang in jedem Konferenzraum.

Features:

- OmniSound® Full Duplex Breitband Klangtechnik
- Verwaltung von bis zu 5 Teilnehmern
- Aufnahmebereich bis 30 m² oder 10 Teilnehmer
- Simultane Verwaltung von internen und externen Telefonverzeichnissen (LDAP)
- Anschlussmöglichkeit für Zusatzmikrofone für einen größeren Aufnahmebereich
- 12 SIP-Registrierungen
- OpenVPN

Spezifikationen:

Allgemein:

- Größe: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm
- Display: Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD, 128 x 64 Pixel
- Gewicht: ca. 1 kg
- Farbe: schwarz
- Tastenblock: Alphanumerische 0–9, *, #, Wählen, Auflegen, Stummschaltung, Lautstärkeregelung,
- Menu, Konferenz, Aufnahmelautstärke verringern, 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem
- Mikrofon: kreisförmige (360°) Aufnahmecharakteristik
- Aufnahmebereich: bis zu 30 m², < 10 Personen
- Lautsprecher: Frequenzbereich: 150–15000 Hz Playback
- Lautstärke: 90 db SPL 0,5 m. Equalizerfunktion
- Diebstahlschutz: Kensington security slot.

Anschlüsse:

- Netzwerkanschluss: 1x RJ-45, PoE 10/100MBit
- Stromversorgung: Netzteil 100–240 V AC/14 V DC - PoE
- Zusatzmikrofone: modulare 4/4 möglich

Umgebungsbedingungen:

- Temperatur: 5 °C – 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20–80%
- Empfohlene akustische Raumbedingungen: Nachhallzeit: 0,5 S Rt
60 Hintergrundgeräusche: 45 dbA

Unterstützte Standards:

- Telekom: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1999/01/01
- EMC: EN301 489-1,3 EN 300 220-1,2, FCC subpart B und C
- Elektrische Schutzklasse: UL 60950-1, EN 60950-1:200