

Yealink SIP T58A

Einfache Audio- und Bildkommunikation

Das SIP-T58A von Yealink ist ein einfach zu handhabendes, intelligentes Mediaphone, das Geschäftsleuten ermöglicht, HD-Audio- und Video-Kommunikation auf höchstem Niveau zu erleben.

Dieses völlig neue, intelligente IP-Media-Phone verbindet produktivitätssteigernde visuelle Kommunikation mit der unkomplizierten Bedienbarkeit von Standardtelefonen.

Das SIP-T58A beruht auf dem Betriebssystem Android 5.1.1, hat einen verstellbaren 7"-Multi-Point-Touchscreen, integriertes WiFi und Bluetooth 4.0+ DER, einen integrierten Webbrowser, Kalender, Rekorder und vieles mehr. Darüber hinaus unterstützt es die Installation von Third-Party-Anwendungsprogrammen und deren unternehmensspezifische Anpassung. Und nicht nur das – Sie können mit der optional verfügbaren, abnehmbaren 2-Megapixel-HD-Kamera CAM50 Ihr intelligentes SIP-T58A Mediaphone ganz einfach in ein Video-Telefon verwandeln.



Yealink

Features:

- Verstellbarer kapazitiver 7" 1024 x 600 Touchscreen
- HD-Video mit 720p bei 30 BpS (mit CAM50)
- Betriebssystem Android 5.1.1
- Integriertes Bluetooth 4.0+ für Headsets und Mobilgeräte-Kopplung
- Integriertes WLAN (802.11b/g/n)
- USB 2.0-Port für USB-Headsets sowie Medien- und Speicher-Anwendungen
- Opus-Codec-Unterstützung
- Bis zu 16 VoIP-Konten
- Bis zu 5-Wege-Audiokonferenz • Wandmontage möglich
- Unterstützung von Erweiterungsmodul mit Farb-Display

HD-Audio und HD-Video

Das Yealink SIP-T58A ist mit der neuesten Version der Yealink Optima HD-Sprachtechnologie ausgestattet und unterstützt nun auch den Codec Opus, wodurch das akustische Leistungsvermögen des Telefonhörers, des Headsets und insbesondere des Lautsprechers maximiert wird. Das Mobilteil ist kompatibel zu Hörgeräte (HAC), wodurch auch Personen schlechterer Hörfähigkeit die Stimme klarer hören können. Die optional verfügbare, abnehmbare, dynamische 2 Megapixel-HD-Kamera CAM50 wurde speziell für die Echtzeitkommunikation von Angesicht zu Angesicht entwickelt.

Ein besseres Nutzererlebnis mit dem Betriebssystem Android

Basierend auf dem Betriebssystem Android 5.1.1 besitzt das SIP-T58A einen integrierten Webbrowser, E-Mail, Kalender und vieles mehr. Administratoren können ohne großen Aufwand zusätzliche Android-Apps zur Verbesserung von Zusammenarbeit und Produktivität installieren. Es bietet Ihnen ein erstklassiges Betriebserlebnis beispielsweise durch bis zu 3 separate Ruhebildschirmansichten, Drag-and-Drop-Funktionalität für Konferenz und Anrufweiterleitung, eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit der Benutzeroberfläche usw.

Vielfältigere Oberfläche für einfache Anpassung

Das Yealink SIP-T58A unterstützt Bluetooth 4.0+ EDR für die Kopplung mit Headsets und Mobiltelefonen. Es unterstützt auch sowohl Dual Port Gigabit-Ethernet mit PoE als auch integriertes WLAN. Der USB 2.0-Port erlaubt sowohl die Nutzung als auch die Speicherung von Medien mittels eines USB-Sticks und den direkten Anschluss eines kabelgebundenen/kabellosen USB-Headsets. Das SIP-T58A kann auch mit bis zu 3 Yealink Farbbildschirm-Erweiterungsmodulen gekoppelt werden.

Effiziente Bereitstellung und Verwaltung

Das Yealink SIP-T58A unterstützt das effiziente Autoprovisioning-Verfahren von Yealink für die Telefonintegration und Anwendungsinstallation. Administratoren können die zentralisierte Bereitstellung, Verwaltung, Aktualisierung und Deinstallation nutzen, um die Standardisierung von Anwendungen abzusichern.

Spezifikationen:

Audiofunktionen:

- HD voice: HD-Hörer, HD-Lautsprecher mit Hörgeräten kompatibler Hörer (HAC)
- Audio-Codec: Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
- G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC
- DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC2833) und SIP-INFO
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Videofunktionen (Wenn Sie alle Videofunktionen nutzen möchten, sollten Sie zusätzlich eine Yealink CAM50 Kamera kaufen)

- HD-Videoanruf mit 720p bei 30 Bps
- Video-Codec: H.264 High Profile, H.264, VP8
- Yealink-Kamera CAM50: 2 Megapixel, Plug and Play, verstellbar mit Privatsphärenblende und LED-Anzeige
- Verstellbarer vertikaler Neigungswinkel: 50°
- Sichtfeld (FOV – field of view): 70,2°
- Selbstansicht (lokale Videovorschau)

Display und Anzeigelampen:

- LCD-Bildschirm:
- – Verstellbarer kapazitiver 7" 1024 x 600 Touchscreen – Verstellbarer vertikaler Neigungswinkel: 48°
- 5-Punkt-Multi-Touch-Oberfläche
- Bildschirmschoner und Hintergrundbild
- LED für die Anzeige von wartenden Anrufen und
- Nachrichten
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und
- Softkeys
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anrufer-ID mit Name, Nummer und Foto

Android-basierende Anwendungen:

- Dateimanager/E-Mail/Kalender/Kamera/Galerie/ Rekorder/Taschenrechner/Browser/ Benachrichtigung
- Unterstützt Android-Fremdanbieter-Apps

IP-PBX-Funktionen:

- Besetztlampenfeld (BLF)
- Bridged Line Appearance (Teamschaltung)
- Anonymer Anruf, anonymen Anruf ablehnen
- Externes Büro, Hotdesking, Gegensprechen, Paging
- Anzeige „Nachricht wartet“ (MWI)
- Sprachnachrichten, Anruf parken, Anrufübernahme, Wartemusik
- Rückruf, Gesprächsaufzeichnung

Verzeichnis:

- Lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen
- Schwarze Liste
- Remote-Zugriff auf Telefonbuch über XML/LDAP
- Intelligente Wählfunktion
- Telefonbuch suchen / importieren / exportieren
- Anrufliste: gewählt/empfangen/verpasst/umgeleitet

Funktionstasten:

- 27 Direkt- und Kurzwahlstasten
- 8 Funktionstasten: Halten, Weiterleiten, Benachrichtigung, Headset, Stummschaltung,
- Wahlwiederholung, Freisprechen, Lautstärke
- Beleuchtete Stummschalter-/Headset-/ Freisprechtaste

Schnittstelle:

- Dual Port Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Power-over-Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 3
- Integriertes WLAN (2,4 GHz, 802.11b/g/n)
- Integriertes Bluetooth 4.0+ EDR für
- – Bluetooth-Headset
- – Kopplung mobiler Geräte
- 1 x USB 2.0-Port (auf der Telefonoberseite) für:

- – Yealink-Kamera CAM50
- 1 x USB 2.0-Port (auf der Telefonrückseite) für:
- – USB-Stick
- – Kabelgebundenes/kabelloses USB-Headset
- – Farbbildschirm-Erweiterungsmodule
- 1 x Sicherheitsschloss-Port
- 1 x RJ9 (4P4C) Anschluß für Hörer
- 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Port
- Unterstützt bis zu 3 Farbbildschirm-Erweiterungsmodule

Verwaltung:

- Konfiguration: Browser/Telefon/Autoprovisioning
- Autoprovisioning über FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Einsatz im großen Maßstab
- Autoprovisioning mit PnP, Zero-sp-touch TR-069
- Telefonsperre für persönlichen Datenschutz
- Zurücksetzung auf Werkseinstellung, Neustart
- Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll
- T56A / T58A / T58V – einheitliche Firmware und common.cfg-Konfigurationsdatei
- Nur der Administrator kann Apps über Autoprovisioning installieren/deinstallieren
- Einrichtungsassistent

Netzwerk und Sicherheit:

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Unterstützung von Call-Server-Redundanz
- NAT-Traversal: STUN-Modus
- Proxy-Modus und Peer-to-Peer
- SIP-Verbindungsmodus
- IP-Adresszuweisung: Statisch/DHCP/PPPoE
- HTTP/HTTPS-Webserver
- Synchronisierung von Datum und Uhrzeit über SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q-Identifikation (VLAN), Layer-3-ToS-DSCP

- SRTP
- Transportschichtverschlüsselung (TLS)
- HTTPS-Zertifikatverwaltung
- AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei
- Adb-verschlüsselte Authentifikation
- Digest-Authentifizierung mit MD5/MD5-
Sess
- OpenVPN, IEEE802.1X

Andere technische Kenngrößen

- Wandmontage möglich (optional)
- Externes Yealink-Netzteil (optional):
- Eingang: 100 – 240 V AC, Ausgang: 5 V
DC/2A
- Leistungsaufnahme (PSU): 1,5W-4,5W
- Leistungsaufnahme (PoE): 2,3W-6,0W
- Abmessungen (B x T x H x T):
- 259,4 mm x 220 mm x 215 mm x 42,6
mm
- Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10
– 95 %
- Betriebstemperatur: -10 - 40°C

Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
- – Yealink IP-Telefon SIP-T58A
- – Hörer mit Hörerkabel
- – Ethernet-Kabel (2 m CAT5E-FTP-Kabel)
- – Standfuß
- – Yealink-Kamera CAM50 (optional)
- – Erste Schritte
- – Netzteil (optional)
- Menge/Karton: 5 Stück
- Nettogewicht/Karton: 9,3 kg
- Bruttogewicht/Karton: 10,4 kg
- Verpackungsgröße: 324 mm x 293 mm x
128 mm
- Kartonabmessung: 680 mm x 303 mm x
332 mm