

C620

snom



DECT



Einzelzellensystem

Power over
Ethernet (PoE)Sicherheit (TLS
& SRTP)Hervorragender
Breitband-SoundOTA-
Aktualisierung

C620 - erlebe echte Unabhängigkeit und Flexibilität

Getreu unserer Work-from-anywhere-Strategie schreiben wir mit dem neuen C620 unsere Geschichte der überall einsetzbaren Kommunikationslösungen fort und bieten maximale Unabhängigkeit sowie höchste Klangqualität für professionelle Telefonbesprechungen von (fast) jedem Ort. Mit der DECT-Technologie für eine vollständig drahtlose Konferenzerfahrung beendet diese Lösung endlich das sonst übliche Kabelchaos auf und unter Besprechungstischen. Sie bietet Nutzern die

Möglichkeit, quasi jeden Raum zum Konferenzraum zu machen. Das System umfasst eine SIP-DECT-Basisstation mit eingebautem Freisprechtelefon, ein fest integriertes und zwei drahtlose Mikrofone sowie eine Dockingstation zum Aufladen der Konfereenzeinheit. Die tragbaren, kabellosen Mikrofone werden bequem über die integrierten Ladeschächte aufgeladen.

Produktvarianten



C620 | EU & UK | PN 00004617



C620 | USA | PN 00004407

Grundlagen

- Produktinformation
 - Konferenztelefon (DECT) | Basisstation (DECT/IP)
 - Farbe: schwarz
- Ausstattung: 2 abnehmbare, drahtlose DECT-Mikrofone mit bis zu 50 m Reichweite
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch

Abmessungen und Gewicht

- Konferenztelefon (DECT)
 - Abmessungen (L x B x H, ca.): 269 mm x 282 mm x 59 mm
 - Gewicht (ca.): 1,5 kg

Display und Anzeigen

- Konferenztelefon (DECT): Display
 - LCD, 158 x 57 Pixel, einfarbig, Grafik, hintergrundbeleuchtet (blau / weiß), 4 Zeilen
- Basisstation (DECT/IP): 2 LED-Anzeigen
 - Stromversorgungs-Statusanzeige: 1 grüne LED
 - VoIP-Statusanzeige: 1 grüne LED
- Konferenztelefon (DECT): 3 LED-Anzeigen
 - Anzeige verschiedener Statusinformationen: 3 mehrfarbige LEDs
- Drahtlose Mikrofone (DECT): 2 LED-Anzeigen
 - Anzeige der Stummschaltung: 2 grüne LEDs

Tastatur und Funktionstasten

- Basisstation (DECT/IP): Insgesamt 1 Taste
 - Verbinden
- Konferenztelefon (DECT): Insgesamt 27 Tasten
 - 3 kontextsensitive Funktionstasten
 - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)

- 4-Wege-Navigationstaste
- 3 dedizierte Audiotasten
 - *MUTE ALL* → Stummschalten
 - Lautstärke + / -
- 5 dedizierte Funktionstasten:
 - Halten
 - Abbrechen
 - Menü
 - Bestätigen
 - *TALK/OFF* → Auflegen / Abheben
- Drahtlose Mikrofone (DECT): Insgesamt 2 Tasten
 - Mikrofon 1/2: Stummschalten (mit grüner LED)

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Basisstation (DECT/IP)
 - **Power over Ethernet (PoE)**: IEEE 802.3af, Klasse 3
 - Netzteil:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
 - Konferenztelefon (DECT)
 - Akku: Ni-MH, 7,2 V, 4.000 mAh, wiederaufladbar, austauschbar, bis zu 24 h SD-Audio-Gesprächszeit, bis zu 12 h HD-Audio-Gesprächszeit, bis zu 28 Tagen Bereitschaft, bis zu 6 h Ladezeit
 - Ladedock
 - Netzteil: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 3 A, 36 W
 - Drahtlose Mikrofone (DECT)
 - Akku: Ni-MH, 2 × 2,4 V, 400 mAh, wiederaufladbar, bis zu 24 h SD-Audio-Gesprächszeit, bis zu 12 h HD-Audio-Gesprächszeit, bis zu 28 Tagen Bereitschaft, bis zu 8 h Ladezeit
 - Anschlüsse
 - Basisstation (DECT/IP)
 - Netzteil: koaxiale Hohlstecker-Buchse
 - Netzwerkanbindung: RJ45-8P8C-Buchse → Ethernet 10/100 Mbit/s
 - Ladedock
 - Netzteil: koaxiale Hohlstecker-Buchse
 - Drahtlose Schnittstellen
 - DECT³
- Gehäuselautsprecher: Full-Duplex-Freisprechen, HD-Audio
 - Basisstation
 - Audio-Codecs: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729ab
 - Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF / RFC2833): SIP-INFO, in-band, out-of-band
 - Weitere Funktionen
 - Integrierte Klingeltöne
 - Komfortauschen (CNG)
 - Packet loss concealment (PLC)
 - Adaptive jitter buffer
 - Echounterdrückung

Audio-Geräte, Codecs und Funktionen

- Konferenztelefon
 - Gehäuse-Mikrofon
 - Mikrofonaufnahmebereich: 2,4 m, omnidirektional
 - 2 drahtlose Mikrofone (DECT)
 - HD-Audio

Benutzeroberflächen und Inbetriebnahme

- Einrichtung und Bedienung über menügesteuerte Telefon-Benutzeroberfläche
- Einrichtung über menügesteuerte Web-Benutzeroberfläche
- Automatische Konfiguration durch Provisionierung
 - Laden der Einstellungen und Firmware über HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
 - Unterstützte DHCP-Provisionierungs-Optionen 66, 159, 160
 - Unterstützung für Snom's sicheren Provisionierungsdienst (SRAPS)
 - Plug & Play (PNP) Unterstützung
 - Synchronisierung der Einstellungen in Intervallen oder wochentag-genau
 - Passwortgeschützte Konfigurationsdatei
 - AES verschlüsselbare Provisionierungsdateien
- Lokalisierung
 - Sprachen: Englisch (US / UK), Deutsch, Spanisch (US / EU), Französisch (US / EU), Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Griechisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
 - Zeitzone, Wählton
- Weitere Funktionen
 - Drahtloses Software-Upgrade (SUOTA)
- Übermittlung des Namens des Anrufers (CNIP)
- Eingehende Anrufe
 - Anklopfen/Makeln
 - Anrufabweisung: Nicht-stören-Modus (DND) | anonyme Anrufe | Sperrliste
 - Anrufweitchaltung
 - Direkte Rufvermittlung ohne Rücksprache | Rufvermittlung nach Rücksprache
 - Anrufübernahme
- Aktive Anrufe
 - Stummschaltung am Telefon oder an den Mikrofonen
 - Halten | Haltemusik
 - Anrufe parken / geparkte Anrufe heranholen
 - 2+1 lokale Telefonkonferenz
 - n-fache Netzwerkkonferenzen
 - Anrufzeit-Anzeige (Anruhdauer)
- Weitere Funktionen
 - Telefonbuchabfrage für eingehende und ausgehende Anrufe
 - Shared Call Emulation²
 - Anruflisten: bis zu 200

Telefonbuch und Anruffunktionen

- 3 SIP Identitäten / -Konten
- Telefonbuch-Unterstützung
 - Internes Telefonbuch mit bis zu 200 Einträgen
 - Zentrales Telefonbuch auf der Basisstation mit bis zu 1.000 geteilten Einträgen
 - LDAP (Server-basiertes Telefonbuch)
 - XML-Telefonbuch Unterstützung
- Abgehende Anrufe
 - Bis zu 2 gleichzeitige Anrufe
 - Kurzwahl
 - Lokaler Wählplan
 - Anrufnummer-Übermittlung (CLIP)

Netzwerktechnologien und -protokolle

- DECT³
 - Frequenzband (EMEA): 1.881 - 1.897 MHz
 - Frequenzband (US): 1.920 - 1.930 MHz
 - Bis zu 50 m in Innenräumen
- Netzwerktechnologien
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1pq\)](#), [NAT-T \(Keep Alive & Public IP masquerading\)](#)
- VoIP-Protokolle und Techniken
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), [STUN](#)
- Gesicherte VoIP-Protokolle
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#)
- Netzwerk-Protokolle
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DNS](#), [DHCP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [FTP](#), [TFTP](#), [SNTP](#)
- Gesicherte Netzwerk-Protokolle
 - [TLS](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X Unterstützung](#)
- Remote-Management-Protokolle
 - [TR-069](#)
- Quality of Service (QoS)
 - ToS, DiffServ
- Weitere Funktionen
 - Mutual TLS authentication

Interoperabilität

- Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen

¹ Separat erhältlich → Falls PoE nicht verfügbar ist

² Shared Call Emulation: Snom-eigene Implementierung von Anlagen-Features wie Leitungsüberwachung, Anrufan- und übernahme, sowie Halten/Zurückholen

³ DECT-Geräte für die Vereinigten Staaten und Kanada werden als DECT 6.0 vermarktet

- Zertifizierte VoIP-Partner

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
 - 0 °C - +35 °C
- Lager-Temperatur
 - -10 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 85 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - DECT-Basisstation
 - Netzwerk-Kabel
 - Konferenztelefon (DECT)
 - Ladedock
 - Netzteil
 - 2 drahtlose Mikrofone (DECT)
 - 3 Batterien
- Dokumentation
 - [Schnell-Installationsanleitung](#)

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Drahtloser Konferenz-Lautsprecher (DECT)
 - Bis zu 2 x [C52-SP \(PN 00004357\)](#)