

SNOM M90 DECT Mobilteil

snom

Robustes und antibakterielles DECT Mobilteil

Das M90 DECT-Handgerät ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Heimen gedacht und überall dort wo Reinlichkeit und Sauberkeit eine wichtige Rolle spielen.

Um das zu gewährleisten verfügt das M90 über ein spezielles, antibakterielles Gehäuse das auch nach JIS-Z2801 getestet wurde. Damit lässt sich das Gerät nicht nur einfach reinigen, sondern bietet auch keinen Nährboden für Bakterien und Viren.

Neben dem speziellen Überzug ist das Telefon außerdem nach IP-65 zertifiziert und geschützt und somit immun gegen Spritzwasser und Staub. Auch Stürze aus bis zu 2 Meter sind kein Problem. Damit wird das kleine (ca. 130g) und handliche Gerät zum perfekten Begleiter im Klinikalltag. Mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit kann das Snom M90 auch über den ganzen Tag unterbrechungsfrei genutzt werden.

Auch von Seiten der Konnektivität setzt das M90 neue Maßstäbe dank des integrierten Bluetooths und BLE-Tags. Damit lassen sich nicht nur alle modernen Headsets mit dem Telefon verbinden, es ergeben sich in Verbindung mit den Snom Bluetooth Beacons auch völlig neue Einsatzmöglichkeiten.

Das moderne DECT-Telefon ist auch technisch auf dem neuesten Stand dank seines hochauflösenden, LED-Farbdisplays, integriertem Bluetooth, bestem HD-Audio und Vibrationsalarm. Dazu kommt noch ein Hochleistungsakku, der bis zu 12 Stunden Gesprächszeit ermöglicht.

Das Snom M90 ist hochspezialisiert und macht dank des weißen, antibakteriellen Überzugs gerade im Pflegebereich eine gute Figur.



Vorteile:

- Perfekt für den Einsatz im Krankenhaus
- Antibakterielles Gehäuse
- IP65 geschütztes Mobilteil
- Robustes Design
- HD-Audio-Unterstützung
- Alarmtaste
- Integriertes Bluetooth LE
- Großer Temperaturbereich Integrierter Gürtelclip
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Kompatibel zu bestehenden Basisstationen
- Vibrationsalarm
- Mehrfarbige LED
- 200 Stunden Stand-by
- MIL-STD-810g 516.6 geprüft
- Perfekt für den Außeneinsatz
- JIS-Z801 getestet

Spezifikationen:

Mobilteil:

- Gewicht: ca. 136g (mit Akku + Gürtelclip)
- Maße: ca. 122x48x22mm(HxBxT)
- 3,5 mm Kopfhöreranschluss für schnurgebundene Headsets
- Zwei Antennen für bessere Sende- und Empfangsleistung
- Hörgeräte-kompatibel
- Bluetooth LE für die Verbindung zu Headsets und zur Positionsbestimmung
- Alarmtaste auf der Oberseite des Mobilteils
- Falltest 2m
- IP-geschütztes Gehäuse

- Antibakterielles Gehäuse nach JIS-Z801
- Großer Temperaturbereich (-10°C bis 55°C)
- Produktnummer: 00004425

Akku

- Typ: Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1W
- Gesprächszeit in Breitband: Bis zu 12 Stunden
- Gesprächszeit in Standard: Bis zu 17 Stunden
- Stand-by-Zeiten: Ca. 200 Stunden (10 Tage)

Ladegerät

- Eingang: 5V DC, 2A
- Ladeanzeige: Grüne LED - das Licht leuchtet, wenn das Mobilteil in der Halterung geladen wird.
- USB-Anschluss an der Ladestation für die Verkettung einer zweiten Ladestation

Netzteil

- Eingang: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA
- Ausgang: 5V DC, 2A
- Anschluss: Patentierte austauschbare Clips. EU- und US-Clips enthalten
- Ladebedingung: 5°C bis 45°C

Reichweite

- Innenräume: Bis zu 50 m
- Außenbereich: Bis zu 300 m

DECT

- Frequenzbänder:
 - 1880-1900 MHz (EU)
 - 1920-1930 MHz (US)
- Sendeleistung: EU < 250 mW, USA < 140 mW
- Protokolle: DECT, DECT 6.0
- HD-Audio
- Authentifizierung und Verschlüsselung zwischen Basisstation und Handgerät

Benutzeroberfläche

- Display:
 - ·5 cm Diagonale
 - ·240 x 320 Pixel
 - ·262K TFT Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 24 Tasten:
 - ·Standard ITU Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Raute-Taste
 - ·Drei kontextsensitive Funktions-Tasten
 - ·5 Navigations-Tasten (links, rechts, hoch, runter, OK)
 - ·Annehmen-Taste, Abbrechen-Taste
 - ·Menü-Taste
 - ·Drei seitliche Tasten (Lautstärke, Stummschaltung des Mikrofons)
 - Alarmtaste auf der Oberseite des Mobilteils

- Insgesamt 28 Tasten
- Komfortable und intuitive Menüstruktur
- Auswahl an Klingeltönen
- Dreifarbige LED Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand
- Freisprecheinrichtung
- Mikrofon stumm schalten
- Vibrationsalarm

Sprachen

- Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Dänisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Kroatisch, Serbisch, Slowenisch

Telefonfunktionen mit kompatiblen Basisstationen

- Zwei parallele Gespräche
- Lokales Telefonverzeichnis mit 250 Einträgen
- Geteiltes Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale Verzeichnis der Basisstation bzw. der Multizell-installation oder auf externes Verzeichnis via LDAP)
- 8 Schnellwahl-Nummern (Zahlentasten 2 - 9)
- Anruferidentifizierung
- Wahlwiederholung (Liste der gewählten Nummern)
- Anklopfen
- Automatische Rufannahme
- Anruferlisten (alle Gespräche, verpasste, empfangene, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt
- Halten
- Makeln
- Gesprächs-Weiterleitung
- Anrufumleitung
- Konferenzschaltung
- Bitte-nicht-stören-Modus (nicht erreichbar)
- Unterdrückung der eigenen Rufnummer
- Meldung verpasster Anrufe
- Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)

Installation

- Automatische Anmeldung an der Basis
- Softwareaktualisierungen: Drahtlos über die Basisstation
- Synchronisierung von Datum und Uhrzeit über die Basisstation

Kompatible Basisstationen

- M300 DECT Basisstation, erhältlich im M325 Bundle, snom PN 00003955 (EU)
- M700 DECT DECT Multizellen-Basisstation, snom PN 00003928 (EU)
- M900 DECT DECT Multizellen-Basisstation, snom PN 00004426 (EU), 00004441 (US)

Akku

- Enthalten: Li-Ion Typ, Model RTR001F01, snom PN 00003932