

Yealink W60P

Hochleistungs-DECT-IP-Telefonsystem mit benutzerfreundlichem Design

Das Yealink W60P ist als Hochleistungs-SIP-Schnurlostelefonssystem die ideale Lösung für kleine und mittelgroße Unternehmen. Durch die Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Yealink W52H/W56H DECT Mobilteilen kommen Sie in den sofortigen Genuss außerordentlicher Mobilität und effizienter Flexibilität; gleichzeitig sind zusätzliche Verkabelungsprobleme und Kosten nicht mehr existent. Die bessere und höhere Leistung dieses DECT-IP-Telefons besteht nicht nur aus der Unterstützung von bis zu 8 VoIP-Konten und 8 gleichzeitigen Anrufen, sondern auch einem außerordentlich schnellen Verbindungsaufbau und einer ebenso zügigen Signalverbindung bei gleichzeitig drastischer Reduzierung der Stillstandszeit während einer Softwareaktualisierung.

Durch die Unterstützung von Opus Codec bietet das W60P im Vergleich zu anderen Breitband- oder Schmalband-Audio-Codern eine gleichbleibend exzellente und professionelle Audioqualität sowohl bei hoher Bandbreite als auch unter schlechten Netzwerkbedingungen. Es ermöglicht schnurlose Telefonie durch einfaches Hinzufügen eines Zusatzgeräts und ohne Verlust der SIP-Funktionen und erlaubt Nutzern eine reibungslose Anrufverwaltung „unterwegs“. Noch mehr Funktionen, Leitungen und Mobilität sowie praktische schnurlose Kommunikationstechnologie bieten dem Nutzer weitgehend anerkannte Vorteile und Funktionalität der VoIP-Telefonie.

Das Yealink DECT IP phone W60P unterstützt die effiziente Bereitstellung und den mühelosen Masseneinsatz mit Yealinks Redirection and Provisioning Service (RPS) und Boot-Mechanismus und hilft Ihnen dadurch bei der Realisierung der Zero-Touch-Bereitstellung ohne die Notwendigkeit umfangreicher manueller Einstellungen. Das macht seinen Einsatz komfortabel, sorgt für einfache Wartung und Aktualisierung bei gleichzeitig noch mehr Einsparungen von Zeit und IT-Kosten für Ihr Unternehmen.



Features:

- Hochleistungs-SIP-Schnurlostelefonssystem
- 2,4" 240 x 320 Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Bis zu 8 gleichzeitige Anrufe
- Bis zu 8 schnurlose DECT-Mobilteile pro Basisstation
- Bis zu 8 VoIP-Konten
- Unterstützt Opus-Audio-Codec
- Bis zu 30 Stunden Redezeit
- Bis zu 400 Stunden Standby-Zeit
- Schnellaufladung: 10 Minuten Ladezeit für 2 Stunden Redezeit TLS und SRTP Sicherheitsverschlüsselung
- Geräuschunterdrückung
- Verbindung des Headsets via 3,5-mm-Buchse
- Ladegerät für Wandmontage geeignet
- DECT-Funkbereich bis zu 50 m in Innenräumen und bis zu 300 m im Freien
- Energiesparende ECO-Funktionen
- Backup-System
- Zentrale Bereitstellung

Spezifikationen:

Telefonfunktionen

- Bis zu 8 Anrufe gleichzeitig
- Bis zu 8 Mobilteile
- Bis zu 8 VoIP-Konten
- Gleichzeitig bis zu 2 Anrufe pro Mobilteil
- Bis zu 5 Repeater pro Basisstation
- Mobilteilauswahl für eingehenden Anruf
- Mobilteil- und Nummernauswahl für Anrufen
- Paging, Sprechanlage, automatische Antwort, Wählplan
- Anruf halten, Anrufweiterleitung, 3-Wege-Konferenzschaltung
- Wechsel zwischen Gesprächen
- Anklopfen, Stummschaltung, Stille, Nicht stören
- Anruferkennung mit Name und Nummer
- Anonymer Anruf, anonymen Anruf ablehnen
- Anrufumleitung (Immer/Besetzt/Keine Antwort)
- Kurzwahl, Sprachnachricht, Wiederwahl
- Anzeige „Nachricht wartet“ (MWI)
- Lokales Telefonbuch für bis zu 500 Einträge (Speicherung auf der Basisstation)
- Netzwerk-Kontaktliste/LDAP
- Telefonbuch suchen/importieren/exportieren
- Anrufliste (alle/verpasst/gewählt/empfangen)
- Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Zurücksetzung auf Werkseinstellung, Neustart
- Tastatursperre, Notruf, Wartemusik
- BroadSoft-Verzeichnis, BroadSoft-Anrufliste
- BroadWorks-Funktion mit Tastensynchronisation
- Shared Call Appearance (SCA)

Personalisierung

- 9 Klingeltöne
- Bildschirmschoner
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche

Verwaltung

- Autoprovisioning über TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- Autoprovisioning mit PnP
- Mobilteil-Aktualisierung: OTA (Over-The-Air)/USB-Port

- Konfiguration: Browser/Telefon/Autoprovisioning
- Export von Trace-Paketen und Systemlogs

Audiofunktionen

- Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Mit Hörgeräten kompatibler Hörer (HAC)
- Empfänger mit Lautstärkeregler: 5 Einstellungen
- Klingeltonlautstärke: 5 Einstellungen + Aus
- Unterschiedliche Hinweistöne
- Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestatus DTMF
- Breitband-Codec: Opus, AMR-WB (optional), G.722
- Schmalband-Codec: PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC VAD, CNG, AEC, AGC, PLC, AJB
- Unterstützt VQ-RTCPXR (RFC6035)

Netzwerkfunktionen

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNTP/NTP
- VLAN (802.1Q und 802.1P)
- 802.1x, LLDP, PPPoE
- STUN-Client (NAT Traversal)
- UDP/TCP/TLS
- IP-Adresszuweisung: statisch / DHCP
- Unterstützt Outbound-Proxy Server-Backup

Sicherheit

- OpenVPN
- Transportschichtverschlüsselung (TLS) HTTPS (Server/Client), SRTP (RFC3711) Digest-Authentifizierung mit MD5
- Sichere Konfigurationsdatei via
- AES-Verschlüsselung
- Unterstützt SHA256/SHA512/SHA384
- Drei Konfigurationsebenen: Admin/Var/Nutzer

DECT

- Frequenzbänder: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US)
- DECT-Standards: CAT-iq2.0

Schnittstelle

- 1 x RJ45 10/100M Ethernet-Anschluss

- Power-over-Ethernet-(IEEE 802.3af), Klasse 1 Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
- W60P Spezifikationen

Physische Kenngrößen

- Innenraumreichweite: 20 m – 50 m (optimale Entfernung ist 50 m)
- Reichweite im Freien: 300 m (unter optimalen Bedingungen)
- Standby-Dauer: 400 Stunden (unter optimalen Bedingungen)
- Gesprächsdauer: 30 Stunden
- 2,4" 240 x 320 Pixel Farb-Display
- Tisch- oder Wandmontage
- Beleuchtetes LCD, beleuchtete Tasten
- Energiesparender ECO-Modus/ ECO-Modus+ Numerische Tastatur mit 12 Tasten,
- 5 Navigationstasten, 2 Soft Keys, 6 Funktionstasten,
- 6 Schnelltasten
- Drei LED-Anzeigen am W60B:
 - 1 x Registrierungs-LED – 1 x Netzwerkstatus-LED – 1 x Stromanzeige-LED
- Externes Yealink-Netzteil: Eingang: 100 – 240 V AC, Ausgang: 5 V DC/600 mA
- Telefonabmessungen: 175 mm x 53 mm x 20,3 mm
- Abmessungen Basisstation: 130mm x 100mm x 25,1mm Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 – 95%
- Betriebstemperatur: -10 – +50°C

Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
 - W56H-Handset
 - W60B-Basisstation – Basishalterung
 - USB-Ladeschale – Zwei Netzteil
 - Ethernet-Kabel – Gürtelclip
 - Wiederaufladbare Batterie
 - Erste Schritte
 - Schutzetui für das Handset (optional)
- Menge/Karton: 10 Stück
- Verpackungsgröße: 205 mm x 196mm x 95mm
- Kartonabmessung: 495 mm x 406mm x 223mm
- Nettogewicht: 7,5 kg
- Bruttogewicht: 8,3 kg